

06.06.2022 р.

ПРАЙС (в грн., з ПДВ)

Ваги електронні торгові ВТА-60/...-5, ВТА-60/...-5-А, ВТА-60/...-6-А

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-А

Ваги електронні підвісні ВТА-60/...П-5, ВТА-60/...П-7

Ваги електронні товарні ВН-...-1

Ваги електронні товарні ВН-...-1-3-А

Ваги електронні монорейкові ВН-...-4-М

Ваги електронні палетні ВН-...-4-П

Ваги електронні напольні ВН-...-4

Ваги електронні для зважування худоби ВН-...-4-Т

06.06.2022 р.

Марка моделі	Мах, кг	Ціна повірочної поділки е, г	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна, грн	Вигляд ваг
Рідинно-кристалічний індикатор:						
<i>Опис:</i> світлодіодна двоох- або одностороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; пам'ять цін товарів прямої (15) і непрямої (100) адресації; робота в штучному режимі; обчислення сумарної вартості; інтерфейс RS232.						
<i>Під замовлення додаткові опції:</i> Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet; Драйвер ваговий; Захисний чохол (крім ВТА-60/...-6-AC).						
від мережі ~220 В, двостороння індикація						
ВТА-60/15-5D	15	2 / 5		220x340	4284	
ВТА-60/15-5D-Т	15	2 / 5		220x340	4323	
ВТА-60/15-5D-Ш	15	2 / 5		240x400	4362	
ВТА-60/15-5D-Т-Ш	15	2 / 5		240x400	4407	
ВТА-60/30-53	30	2 / 5 / 10		220x340	4650	
ВТА-60/30-53-Т	30	2 / 5 / 10		220x340	4689	
ВТА-60/30-53-Ш	30	2 / 5 / 10		220x340	4725	
ВТА-60/30-53-Т-Ш	30	2 / 5 / 10		240x400	4773	
з живленням від вбудованого акумулятора і від мережі ~220 В, двостороння індикація						
ВТА-60/15-5D-AC	15	2 / 5		220x340	4740	
ВТА-60/15-5D-Т-AC	15	2 / 5		220x340	4776	
ВТА-60/15-5D-Ш-AC	15	2 / 5		240x400	4815	
ВТА-60/15-5D-Т-Ш-AC	15	2 / 5		240x400	4857	
ВТА-60/30-53-AC	30	2 / 5 / 10		220x340	5142	
ВТА-60/30-53-Т-AC	30	2 / 5 / 10		220x340	5181	
ВТА-60/30-53-Ш-AC	30	2 / 5 / 10		240x400	5220	
ВТА-60/30-53-Т-Ш-AC	30	2 / 5 / 10		240x400	5265	
без стійки, з автономним живленням, двостороння індикація						
ВТА-60/15-6D-AC	15	2 / 5		220x340	4947	
ВТА-60/30-63-AC	30	2 / 5 / 10		220x340	5208	
без стійки, з автономним живленням, рахункові, одностороння індикація						
ВТА-60/6-6D-AC-C	6	1 / 2		220x340	4575	
ВТА-60/15-6D-AC-C	15	2 / 5		220x340	4614	
ВТА-60/30-63-AC-C	30	2 / 5 / 10		220x340	4869	
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7						
<i>Опис:</i> Робота ваг від мережі 220В; одностороння світлодіодна індикація; установка показів ваг на нуль автоматично або вручну; компенсація маси тари; режим "Автотари"; робота в штучному режимі (виведення маси штучного товару з клавіатури, або з внутрішньої пам'яті ваг, або зважування пробної партії); виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі дворівневого дозатора; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.						
<i>Під замовлення додаткові опції:</i> Релейний вихід (від 540 грн.); Драйвер ваговий; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet.						
ВТА-60/3-7	3	1		220x340	4461	
ВТА-60/6-7D	6	1 / 2			4491	
ВТА-60/15-73	15	1 / 2 / 5			4515	
ВТА-60/30-74	30	1 / 2 / 5 / 10			4545	
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL						
<i>Опис:</i> Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; одностороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.						
<i>Під замовлення додаткові опції:</i> Драйвер ваговий						
ВТА-60/3-7-AL	3	1		220x340	4392	
ВТА-60/6-7D-AL	6	1 / 2			4422	
ВТА-60/15-7D-AL	15	2 / 5			4449	
ВТА-60/30-73-AL	30	2 / 5 / 10			4476	
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL-2						
<i>Опис:</i> Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; двостороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.						
<i>Під замовлення додаткові опції:</i> Драйвер ваговий						
ВТА-60/3-7-AL-2	3	1		180x190	4467	
ВТА-60/6-73-AL-2	6	0.5 / 1 / 2			4467	
ВТА-60/15-73-AL-2	15	1 / 2 / 5			4479	
Ваги електронні підвісні ВТА-60/...-П-5, ВТА-60/...-П-7						
<i>Опис:</i> Підвісна нержавіюча платформа; двостороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; інтерфейс RS232.						
<i>Варіанти виконання (під замовлення):</i> «Чашечна» платформа діам. 285 мм; Робота ваг від вбудованого акумулятора						
ВТА-60/15П-7D	15	2 / 5		220x340	4161	
ВТА-60/30П-73	30	2 / 5 / 10			4527	
ВТА-60/15П-5D	15	2 / 5			5007	
ВТА-60/30П-53	30	2 / 5 / 10			5373	

Опис: Ваги на 1-му датчику; конструкція ваг – з чорного металу; платформа із н/ж сталі; ступінь захисту тензодатчика IP65; зручний електронний блок, який кріпиться на стійці, стіні або ставиться на поверхні; автоматична установка нуля; додавання маси в пам'яті ваг; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; інтерфейс RS232.

Варіанти виготовлення:


Розмір платформи під замовлення

Опис: Ваги на 1-му датчику; конструкція ваг – з чорного металу; платформа із н/ж сталі; ступінь захисту тензодатчика IP65; зручний електронний блок, який кріпиться на стійці, стіні або ставиться на поверхні; автоматична установка нуля; додавання маси в пам'яті ваг; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; інтерфейс RS232.

Варіанти виготовлення (під замовлення): Розмір платформи під замовлення ; Виготовлення конструкції ваг із н/ж сталі: +40%

Під замовлення додаткові опції: Функція багатокomпонентного дозатора маси ; Кабель зв'язку ; Релейний вихід (від 594 грн.) ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Драйвер ваговий.

Марка моделі	Мах, кг	d, г	Розмір платф., мм	Мережа ~220 В	Внутрішній акумулятор		
					ЖКІ	СІ	3-А (ЖКІ)
ВН-30-1	30	10	400x400*	4581	4806	4620	5292
			400x540	5595	5817	5664	6306
ВН-60-1D	60	10/20	400x400*	4707	4929	4746	5412
			400x540	5718	5940	5784	6429
			500x600	6201	6393	6237	6873
			600x800	7851	8079	7926	8559
ВН-100-1D	10	20/50	400x400*	4707	4929	4746	5412
			400x540	5718	5940	5784	6429
			500x600	6354	6576	6429	7065
			600x800	7899	8127	7971	8613
ВН-150-1D	150	20/50	400x400*	4818	5043	4893	5529
			400x540	5829	6051	5868	6537
			500x600	6393	6612	6465	7101
			600x800	7926	8151	7998	8634
ВН-200-1	200	50	400x400*	4929	5154	4968	5640
			400x540	6393	6612	6465	7101
			500x600	6612	6837	6690	7326
			600x800	7962	8187	8037	8670
ВН-300-1	300	100	400x540	6465	6690	6555	7179
			500x600	6651	6873	6726	7362
			600x800	8151	8376	8226	8862
			800x800	8598	8823	8676	9306
ВН-600-1	600	200	500x600	7503	7725	7578	8211
			600x800	9003	9225	9075	9711
			800x800	9639	9864	9714	10347



* – ваги з розміром платформи 400x400мм комплектуються без стійки для блоку індикації. Вартість стійки (по замовленню) становить **420 грн.**

06.06.2022

Ваги електронні монорейкові ВН-...-2-М

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення

Драйвер ваговий

Встановлення дублюючого індикатора

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet

Марка моделі	Мах, кг	Дискр., г	Роздрібна ціна
ВН-300-2-М	300	100	12810
ВН-600-2-М	600	200	12915
ВН-1000-2-М	1000	500	13059



Ваги електронні палетні ВН-...-4-П

Опис: Конструкція ваг виготовлено з чорного металу; ступінь захисту тензодатчиків IP67; живлення ваг – 220В; світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); стійка під блок індикації; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення):

Виготовлення ваг з нержавіючої сталі: **+100%**

Тензодатчики зі ступенем захисту IP67, IP68: **+ від 5610 грн.**

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення (СІ або ЖКІ індикація)

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet

Марка моделі	Мах, кг	Дискр., г	Роздрібна ціна
ВН-300-4-П	300	100	12810
ВН-600-4-П	600	200	12915
ВН-1000-4-П	1000	500	13059
ВН-1500-4-П	1500	500	13233
ВН-2000-4-П	2000	500	13407
ВН-3000-4-П	3000	1000	13584



Опис: Конструкція ваг виготовлено з чорного металу; платформа – рифлений метал; ступінь захисту блоку індикації IP54, ступінь захисту тензодатчиків IP65; живлення ваг – 220В; світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення):

Тензодатчики зі ступенем захисту IP67, IP68: від 5610 грн.


Пандус наїзний (1250х600 / 1500х600 / ...): + вартість пандусу

Виготовлення ваг з нержавіючої сталі: + 100%

Блок індикації в корпусі із н/ж сталі: + 2592 грн.

Стойка під блок індикації: 570 грн.

Під замовлення додаткові опції: Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Автономне живлення СІ або ЖКИ індикація)



Марка моделі	Мах, кг	Дискретність, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна
ВН-300-4	300	100	1000x1000	14895
			1000x1250	15567
			1250x1250	17748
ВН-600-4	600	200	1000x1000	16479
			1000x1250	16866
			1250x1250	17889
			1250x1500	19059
			1500x1500	19989
ВН-1000-4	1000	500	1000x1000	17559
			1000x1250	18084
			1250x1250	19008
			1250x1500	20181
			1500x1500	21141
			1500x2000	23355
ВН-1500-4	1500	500	1000x1000	17976
			1000x1250	18780
			1250x1250	19464
			1250x1500	20451
			1500x1500	21561
			1500x2000	24021
			2000x2000	28011
ВН-2000-4	2000	500	1250x1250	19779
			1250x1500	20910
			1500x1500	21876
			1500x2000	24399
			2000x2000	29298
			2000x3000	41904
ВН-3000-4	3000	1000	1250x1250	20367
			1250x1500	21501
			1500x1500	22536
			1500x2000	24786
			2000x2000	30753
			2000x3000	42441
ВН-5000-4	5000	2000	1500x1500	28119
			1500x2000	29700
			2000x2000	36879
			2000x3000	47805

Пандуси наїзні (1 шт.):

1250x600 мм **3 507 грн.**

1500x600 мм **4 203 грн.**

2000x600 мм **5 628 грн.**

2500x600 мм **7 008 грн.**

3000x600 мм **8 427 грн.**

Увага!

Доставка ваг транспортними компаніями "САТ" та "Делівері" проводиться за рахунок "Промприлада" (якщо розмір однієї із сторін платформи ваг не більше 1900 мм).

Стандартне виконання:

Ваги виготовлені з чорного металу.

Ваги складаються із платформи і огорожі з двома дверима (при транспортуванні огорожа знімається).

Платформа ваг встановлюється на чотири н/ж тензодатчика із ступенем захисту IP68.

Функції ваг: діапазон робочих температур для ваг: від мінус 10 °С до плюс 50 °С; автоматичне встановлення нуля; компенсація маси тари; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; наявність інтерфейсу RS232 для зв'язку з комп'ютером.

Варіанти виконання: (під замовлення): Висота огорожі 1000, 1200 або 1500 мм ; Ваги з колесами для пересування ; Нестандартне виконання дверей

Під замовлення додаткові опції: Автономне живлення ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Встановлення додаткового дублюючого індикатора

Марка моделі	Мах, кг	Дискретність, г	Розмір платф., мм.	Роздр. ціна, грн.	
				h=1200 мм	h=1500 мм
ВН-300-4	300	100	1250x1250	27978	29349
			1250x1500	33540	35067
			1000x2000	35829	37428
ВН-600-4	600	200	1250x1250	29007	30381
			1250x1500	34572	36096
			1000x2000	36858	41004
			1250x2000	39411	41433
			1500x2000	48291	50694
ВН-1000-4	1000	500	1250x1250	29160	30531
			1250x1500	34725	36252
			1000x2000	37014	41154
			1250x2000	39564	41586
			1500x2000	48447	50847
ВН-1500-4	1500	500	1250x1250	29427	30795
			1250x1500	34989	36516
			1000x2000	37278	41418
			1250x2000	39831	41850
			1500x2000	48711	51114
ВН-2000-4	2000	500	1250x1250	29805	31179
			1250x1500	35370	36894
			1000x2000	37656	41802
			1250x2000	40215	42231
			1500x2000	49092	51498
			2000x3000	договірна	договірна
			2500x3500	договірна	договірна
ВН-3000-4	3000	1000	1250x2000	40479	42501
			1500x2000	49362	51657
			2000x3000	договірна	договірна
			2500x3500	договірна	договірна

