

01.08.2024 р.

ПРАЙС (в грн., з ПДВ)

Ваги електронні торгові ВТА-60/...-5, ВТА-60/...-5-А, ВТА-60/...-6-А

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-А

Ваги електронні підвісні ВТА-60/...П-5, ВТА-60/...П-7

Ваги електронні товарні ВН-...-1

Ваги електронні товарні ВН-...-1-3-А

Ваги електронні монорейкові ВН-...-4-М

Ваги електронні палетні ВН-...-4-П

Ваги електронні напольні ВН-...-4

Ваги електронні для зважування худоби ВН-...-4-Т


01.08.2024 р.

Марка моделі	Мах, кг	Ціна повірочної поділки e, г	Ціна дійсної поділки d, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна, грн	Вигляд ваг
Рідинно-кристалічний індикатор:						
<i>Опис: світлодіодна двоох- або одностороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; пам'ять цін товарів прямої (15) і непрямої (100) адресації; робота в штучному режимі; обчислення сумарної вартості; інтерфейс RS232.</i>						
<i>Під замовлення додаткові опції: Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet; Драйвер ваговий; Захисний чохол (крім ВТА-60/...-6-AC).</i>						
від мережі ~220 В, двостороння індикація						
ВТА-60/15-5D	15	2 / 5		220x340	4584	
ВТА-60/15-5D-Т	15	2 / 5		220x340	4626	
ВТА-60/15-5D-Ш	15	2 / 5		240x400	4668	
ВТА-60/15-5D-Т-Ш	15	2 / 5		240x400	4716	
ВТА-60/30-53	30	2 / 5 / 10		220x340	4977	
ВТА-60/30-53-Т	30	2 / 5 / 10		220x340	5016	
ВТА-60/30-53-Ш	30	2 / 5 / 10		220x340	5055	
ВТА-60/30-53-Т-Ш	30	2 / 5 / 10		240x400	5106	
з живленням від вбудованого акумулятора і від мережі ~220 В, двостороння індикація						
ВТА-60/15-5D-AC	15	2 / 5		220x340	5073	
ВТА-60/15-5D-Т-AC	15	2 / 5		220x340	5109	
ВТА-60/15-5D-Ш-AC	15	2 / 5		240x400	5151	
ВТА-60/15-5D-Т-Ш-AC	15	2 / 5		240x400	5196	
ВТА-60/30-53-AC	30	2 / 5 / 10		220x340	5502	
ВТА-60/30-53-Т-AC	30	2 / 5 / 10		220x340	5544	
ВТА-60/30-53-Ш-AC	30	2 / 5 / 10		240x400	5586	
ВТА-60/30-53-Т-Ш-AC	30	2 / 5 / 10		240x400	5634	
без стійки, з автономним живленням, двостороння індикація						
ВТА-60/15-6D-AC	15	2 / 5		220x340	5292	
ВТА-60/30-63-AC	30	2 / 5 / 10		220x340	5574	
без стійки, з автономним живленням, рахункові, одностороння індикація						
ВТА-60/6-6D-AC-C	6	1 / 2		220x340	4896	
ВТА-60/15-6D-AC-C	15	2 / 5		220x340	4938	
ВТА-60/30-63-AC-C	30	2 / 5 / 10		220x340	5211	

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7

Опис: Робота ваг від мережі 220В; одностороння світлодіодна індикація; установка показів ваг на нуль автоматично або вручну; компенсація маси тари; режим "Автотари"; робота в штучному режимі (виведення маси штучного товару з клавіатури, або з внутрішньої пам'яті ваг, або зважування пробної партії); виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі дворівневого дозатора; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.


Під замовлення додаткові опції: Релейний вихід ; Драйвер ваговий ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet .

ВТА-60/3-7	3	1	220x340	4773	
ВТА-60/6-7D	6	1 / 2		4806	
ВТА-60/15-73	15	1 / 2 / 5		4830	
ВТА-60/30-74	30	1 / 2 / 5 / 10		4863	

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL

Опис: Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; одностороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.


Під замовлення додаткові опції: Драйвер ваговий

ВТА-60/3-7-AL	3	1	220x340	4698	
ВТА-60/6-7D-AL	6	1 / 2		4731	
ВТА-60/15-7D-AL	15	2 / 5		4761	
ВТА-60/30-73-AL	30	2 / 5 / 10		4788	

Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL-2

Опис: Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; двостороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.


Під замовлення додаткові опції: Драйвер ваговий

ВТА-60/3-7-AL-2	3	1	180x190	4779	
ВТА-60/6-73-AL-2	6	0.5 / 1 / 2	180x190	4779	
ВТА-60/15-73-AL-2	15	1 / 2 / 5	180x190	4794	

Ваги електронні підвісні ВТА-60/...П-5, ВТА-60/...П-7

Опис: Підвісна нержавіюча платформа; двостороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення): «Чашечна» платформа діам. 285 мм ; Робота ваг від вбудованого акумулятора

ВТА-60/15П-7D	15	2 / 5	220x340	4452	
ВТА-60/30П-73	30	2 / 5 / 10		4845	
ВТА-60/15П-5D	15	2 / 5		5358	
ВТА-60/30П-53	30	2 / 5 / 10		5748	

Опис: Ваги на 1-му датчику; конструкція ваг – з чорного металу; платформа із н/ж сталі; ступінь захисту тензодатчика IP65; зручний електронний блок, який кріпиться на стійці, стіні або ставиться на поверхні; автоматична установка нуля; додавання маси в пам'яті ваг; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; інтерфейс RS232.

Варіанти виготовлення:


Розмір платформи під замовлення

Опис: Ваги на 1-му датчику; конструкція ваг – з чорного металу; платформа із н/ж сталі; ступінь захисту тензодатчика IP65; зручний електронний блок, який кріпиться на стійці, стіні або ставиться на поверхні; автоматична установка нуля; додавання маси в пам'яті ваг; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; інтерфейс RS232.

Варіанти виготовлення (під замовлення): Розмір платформи під замовлення ; Виготовлення конструкції ваг із н/ж сталі: +40%

Під замовлення додаткові опції: Функція багатокомпонентного дозатора маси ; Кабель зв'язку ; Релейний вихід ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Драйвер ваговий.

Марка моделі	Мах, кг	d, г	Розмір платф., мм	Мережа ~220 В	Внутрішній акумулятор		
					ЖКІ	СІ	3-А (ЖКІ)
ВН-30-1	30	10	400x400*	4902	5142	4944	5661
			400x540	5988	6225	6060	6747
ВН-60-1D	60	10/20	400x400*	5037	5274	5079	5790
			400x540	6117	6357	6189	6879
			500x600	6636	6840	6675	7353
			600x800	8400	8646	8481	9159
ВН-100-1D	10	20/50	400x400*	5037	5274	5079	5790
			400x540	6117	6357	6189	6879
			500x600	6798	7035	6879	7560
			600x800	8451	8697	8529	9216
ВН-150-1D	150	20/50	400x400*	5154	5397	5235	5916
			400x540	6237	6474	6279	6996
			500x600	6840	7074	6918	7599
			600x800	8481	8721	8559	9237
ВН-200-1	200	50	400x400*	5274	5514	5316	6036
			400x540	6840	7074	6918	7599
			500x600	7074	7317	7158	7839
			600x800	8520	8760	8601	9276
ВН-300-1	300	100	400x540	6918	7158	7014	7683
			500x600	7116	7353	7197	7878
			600x800	8721	8961	8802	9483
			800x800	9201	9441	9282	9957
ВН-600-1	600	200	500x600	8028	8265	8109	8787
			600x800	9633	9870	9711	10392
			800x800	10314	10554	10395	11070



* – ваги з розміром платформи 400x400мм комплектуються без стійки для блоку індикації. Вартість стійки (по замовленню) становить **504 грн.**

01.08.2024

Ваги електронні монорейкові ВН-...-2-М

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення

Драйвер ваговий

Встановлення дублюючого індикатора

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet

Марка моделі	Мах, кг	Дискр., г	Роздрібна ціна
ВН-300-2-М	300	100	15765
ВН-600-2-М	600	200	15894
ВН-1000-2-М	1000	500	16071



Ваги електронні палетні ВН-...-4-П

Опис: Конструкція ваг виготовлено з чорного металу; ступінь захисту тензодатчиків IP67; живлення ваг – 220В; світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); стійка під блок індикації; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення):

Виготовлення ваг з нержавіючої сталі: **+100%**

Тензодатчики зі ступенем захисту IP67, IP68

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення (СІ або ЖКІ індикація)

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet

Марка моделі	Мах, кг	Дискр., г	Роздрібна ціна
ВН-300-4-П	300	100	13707
ВН-600-4-П	600	200	13818
ВН-1000-4-П	1000	500	13974
ВН-1500-4-П	1500	500	14160
ВН-2000-4-П	2000	500	14346
ВН-3000-4-П	3000	1000	14535



Опис: Конструкція ваг виготовлено з чорного металу; платформа – рифлений метал; ступінь захисту блоку індикації IP54, ступінь захисту тензодатчиків IP65; живлення ваг – 220В; світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення):

Тензодатчики зі ступенем захисту IP67, IP68


Пандус наїзний (1250x600 / 1500x600 / ...): **+ вартість пандусу**

Виготовлення ваг з нержавіючої сталі: **+ 100%**

Блок індикації в корпусі із н/ж сталі: **+ 3108 грн.**

Стійка під блок індикації: **684 грн.**

Під замовлення додаткові опції: Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet; Автономне живлення СІ або ЖКІ індикація)



Марка моделі	Мах, кг	Дискретність, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна
ВН-300-4	300	100	1000x1000	15939
			1000x1250	16656
			1250x1250	18990
ВН-600-4	600	200	1000x1000	17634
			1000x1250	18048
			1250x1250	19140
			1250x1500	20394
			1500x1500	21387
ВН-1000-4	1000	500	1000x1000	18789
			1000x1250	19350
			1250x1250	20340
			1250x1500	21594
			1500x1500	22620
			1500x2000	24990
ВН-1500-4	1500	500	1000x1000	19233
			1000x1250	20094
			1250x1250	20826
			1250x1500	21882
			1500x1500	23070
			1500x2000	25701
			2000x2000	29973
ВН-2000-4	2000	500	1250x1250	21165
			1250x1500	22374
			1500x1500	23406
			1500x2000	26106
			2000x2000	31350
			2000x3000	44838
ВН-3000-4	3000	1000	1250x1250	21792
			1250x1500	23007
			1500x1500	24114
			1500x2000	26520
			2000x2000	32907
			2000x3000	45411
ВН-5000-4	5000	2000	1500x1500	30087
			1500x2000	31779
			2000x2000	39462
			2000x3000	51150

Пандуси наїзні (1 шт.):

1250x600 мм **3 753 грн.**

1500x600 мм **4 497 грн.**

2000x600 мм **6 021 грн.**

2500x600 мм **7 500 грн.**

3000x600 мм **9 018 грн.**

Увага!

Доставка ваг транспортними компаніями "САТ" та "Делівері" проводиться за рахунок "Промприлада" (якщо розмір однієї із сторін платформи ваг не більше 1900 мм).

Стандартне виконання:

Ваги виготовлені з чорного металу.

Ваги складаються із платформи і огорожі з двома дверима (при транспортуванні огорожа знімається).

Платформа ваг встановлюється на чотири н/ж тензодатчика із ступенем захисту IP68.

Функції ваг: діапазон робочих температур для ваг: від мінус 10 °С до плюс 50 °С; автоматичне встановлення нуля; компенсація маси тари; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; наявність інтерфейсу RS232 для зв'язку з комп'ютером.

Варіанти виконання: (під замовлення): Висота огорожі 1000, 1200 або 1500 мм ; Ваги з колесами для пересування ; Нестандартне виконання дверей

Під замовлення додаткові опції: Автономне живлення ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Встановлення додаткового дублюючого індикатора

Марка моделі	Мах, кг	Дискретність, г	Розмір платф., мм.	Роздр. ціна, грн.	
				h=1200 мм	h=1500 мм
ВН-300-4	300	100	1250x1250	29937	31404
			1250x1500	35889	37521
			1000x2000	38337	40047
ВН-600-4	600	200	1250x1250	31038	32508
			1250x1500	36993	38622
			1000x2000	39438	43875
			1250x2000	42171	44334
			1500x2000	51672	54243
ВН-1000-4	1000	500	1250x1250	31200	32667
			1250x1500	37155	38790
			1000x2000	39606	44034
			1250x2000	42333	44496
			1500x2000	51837	54405
ВН-1500-4	1500	500	1250x1250	31488	32952
			1250x1500	37437	39072
			1000x2000	39888	44316
			1250x2000	42618	44781
			1500x2000	52122	54693
ВН-2000-4	2000	500	1250x1250	31890	33363
			1250x1500	37845	39477
			1000x2000	40293	44727
			1250x2000	43029	45186
			1500x2000	52527	55104
			2000x3000	договірна	договірна
			2500x3500	договірна	договірна
ВН-3000-4	3000	1000	1250x2000	43314	45477
			1500x2000	52818	55272
			2000x3000	договірна	договірна
			2500x3500	договірна	договірна

