









09.03.2026

Марка моделі	Мах, кг	е, г	d, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна, грн	Вигляд ваг
Ваги електронні торгові ВТА-60/...-5, ВТА-60/...-5-АС, ВТА-60/...-6-АС						
<p>Опис: світлодіодна двох- або одностороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; пам'ять цін товарів прямої (15) і непрямої (100) адресації; робота в штучному режимі; обчислення сумарної вартості; інтерфейс RS232.</p> <p>Під замовлення додаткові опції: Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet; Драйвер ваговий; Захисний чохол (крім ВТА-60/...-6-АС)</p>						
від мережі ~220 В, двостороння індикація						
ВТА-60/15-5D	15	2 / 5		220x340	4812	
ВТА-60/15-5D-Т	15	2 / 5		220x340	4857	
ВТА-60/15-5D-Ш	15	2 / 5		240x400	4902	
ВТА-60/15-5D-Т-Ш	15	2 / 5		240x400	4953	
ВТА-60/30-53	30	2 / 5 / 10		220x340	5226	
ВТА-60/30-53-Т	30	2 / 5 / 10		220x340	5268	
ВТА-60/30-53-Ш	30	2 / 5 / 10		220x340	5307	
ВТА-60/30-53-Т-Ш	30	2 / 5 / 10		240x400	5361	
з живленням від вбудованого акумулятора і від мережі ~220 В, двостороння індикація						
ВТА-60/15-5D-АС	15	2 / 5		220x340	5328	
ВТА-60/15-5D-Т-АС	15	2 / 5		220x340	5364	
ВТА-60/15-5D-Ш-АС	15	2 / 5		240x400	5409	
ВТА-60/15-5D-Т-Ш-АС	15	2 / 5		240x400	5457	
ВТА-60/30-53-АС	30	2 / 5 / 10		220x340	5778	
ВТА-60/30-53-Т-АС	30	2 / 5 / 10		220x340	5820	
ВТА-60/30-53-Ш-АС	30	2 / 5 / 10		240x400	5865	
ВТА-60/30-53-Т-Ш-АС	30	2 / 5 / 10		240x400	5916	
без стійки, з автономним живленням, двостороння індикація						
ВТА-60/15-6D-АС	15	2 / 5		220x340	5556	
ВТА-60/30-63-АС	30	2 / 5 / 10			5853	
без стійки, з автономним живленням, рахункові, одностороння індикація						
ВТА-60/6-6D-АС-С	6	1 / 2		220x340	5142	
ВТА-60/15-6D-АС-С	15	2 / 5			5184	
ВТА-60/30-63-АС-С	30	2 / 5 / 10			5472	
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7						
<p>Опис: Робота ваг тільки від мережі 220В; одностороння світлодіодна індикація; установка показів ваг на нуль автоматично або вручну; компенсація маси тари; режим "Автотари"; робота в штучному режимі (виведення маси штучного товару з клавіатури, або з внутрішньої пам'яті ваг, або зазучування пробної партії); виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі дворівневого дозатора; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.</p> <p>Під замовлення додаткові опції: Релейний вихід; Драйвер ваговий; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet.</p>						
ВТА-60/3-7	3	1		220x340	5013	
ВТА-60/6-7D	6	1 / 2			5046	
ВТА-60/15-73	15	1 / 2 / 5			5073	
ВТА-60/30-74	30	1 / 2 / 5 / 10			5106	
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL						
<p>Опис: Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; одностороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.</p> <p>Під замовлення додаткові опції: Драйвер ваговий</p>						
ВТА-60/3-7-AL	3	1		220x340	4932	
ВТА-60/6-7D-AL	6	1 / 2			4968	
ВТА-60/15-7D-AL	15	2 / 5			4998	
ВТА-60/30-73-AL	30	2 / 5 / 10			5028	
Ваги електронні технічні ВТА-60/...-7-AL-2						
<p>Опис: Робота ваг від внутрішнього акумулятора, від бортової мережі автомобіля або від мережі 220В; одностороння рідинно-кристалічна індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; робота в штучному режимі виведення на табло значень маси "брутто" і "нетто" вантажу; робота в режимі сумування маси товару; робота в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.</p> <p>Під замовлення додаткові опції: Драйвер ваговий</p>						
ВТА-60/3-7-AL-2	3	1		180x190	5019	
ВТА-60/6-73-AL-2	6	0.5 / 1 / 2			5019	
ВТА-60/15-73-AL-2	15	1 / 2 / 5			5034	
Ваги електронні підвісні ВТА-60/...П-5, ВТА-60/...П-7						
<p>Опис: Підвісна нержавіюча платформа; двостороння індикація; автоматична установка нуля; компенсація маси тари; інтерфейс RS232.</p> <p>Варіанти виконання (під замовлення): «Чашечна» платформа діам. 285 мм; Робота ваг від вбудованого акумулятора</p>						
ВТА-60/15П-7D	15	2 / 5		220x340	4674	
ВТА-60/30П-73	30	2 / 5 / 10			5088	
ВТА-60/15П-5D	15	2 / 5			5625	
ВТА-60/30П-53	30	2 / 5 / 10			6036	

09.03.2026


Ваги електронні товарні ВН-...-1

Опис: Ваги на 1-му датчику; конструкція ваг – з чорного металу; платформа із н/ж сталі; ступінь захисту тензодатчика IP65; зручний електронний блок, який кріпиться на стійці, стіні або ставиться на поверхні; автоматична установка нуля; додавання маси в пам'яті ваг; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; інтерфейс RS232.

Варіанти виготовлення (під замовлення): Розмір платформи під замовлення; Виготовлення конструкції ваг із н/ж сталі: +40%

Під замовлення додаткові опції: Функція багатокomпонентного дозатора маси; Кабель зв'язку; Релейний вихід; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet; Драйвер ваговий.

Марка моделі	Max, кг	d, г	Розмір платф., мм	Мережа ~220 В	Внутрішній акумулятор	
					ЖКІ	СІ
				Роздрібна ціна	Роздрібна ціна	Роздрібна ціна
ВН-30-1	30	10	400x400	5148	5400	5190
			400x540	6288	6537	6363
ВН-60-1D	60	10/20	400x400	5289	5538	5334
			400x540	6423	6675	6498
			500x600	6969	7182	7008
			600x800	8820	9078	8904
ВН-100-1D	10	20/50	400x400	5289	5538	5334
			400x540	6423	6675	6498
			500x600	7137	7386	7224
			600x800	8874	9132	8955
ВН-150-1D	150	20/50	400x400	5412	5667	5496
			400x540	6549	6798	6594
			500x600	7182	7428	7263
			600x800	8904	9156	8988
ВН-200-1	200	50	400x400	5538	5790	5583
			400x540	7182	7428	7263
			500x600	7428	7683	7515
			600x800	8946	9198	9030
ВН-300-1	300	100	400x540	7263	7515	7365
			500x600	7473	7722	7557
			600x800	9156	9408	9243
			800x800	9660	9912	9747
ВН-600-1	600	200	500x600	8430	8679	8514
			600x800	10116	10365	10197
			800x800	10830	11082	10914



* -ваги з розміром платформи 400x400 мм комплектуються без стійки для блоку індикації. Вартість стійки (по замовленню) становить 528 грн.

09.03.2026

Ваги електронні монорейкові ВН-...-2-М

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення

Драйвер ваговий

Встановлення дублюючого індикатора

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet

Марка моделі	Мах, кг	Дискр., г	Роздрібна ціна
ВН-300-2-М	300	100	18213
ВН-600-2-М	600	200	18360
ВН-1000-2-М	1000	500	18567



Ваги електронні палетні ВН-...-4-П

Опис: Конструкція ваг виготовлено з чорного металу; ступінь захисту тензодатчиків IP67; живлення ваг – 220В; світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); стійка під блок індикації; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення):

Виготовлення ваг з нержавіючої сталі: **+100%**

Тензодатчики зі ступенем захисту IP67, IP68

Під замовлення додаткові опції:

Автономне живлення (СІ або ЖКІ індикація)

Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet

Марка моделі	Мах, кг	Дискр., г	Роздрібна ціна
ВН-300-4-П	300	100	15831
ВН-600-4-П	600	200	15960
ВН-1000-4-П	1000	500	16137
ВН-1500-4-П	1500	500	16356
ВН-2000-4-П	2000	500	16569
ВН-3000-4-П	3000	1000	16785



Опис: Конструкція ваг виготовлено з чорного металу; платформа – рифлений метал; ступінь захисту блоку індикації IP40, ступінь захисту тензодатчиків IP65; живлення ваг – 220В; світлодіодна індикація (висота символів 14 мм); функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; компенсація маси тари; автоматична установка нуля; робота в штучному режимі; фільтри для роботи в умовах впливу вібрації; інтерфейс RS232.

Варіанти виконання (під замовлення):

Тензодатчики зі ступенем захисту IP67, IP68


Пандус наїзний (1250x600 / 1500x600 / ...): + вартість пандусу

Виготовлення ваг з нержавіючої сталі: + 100%

Блок індикації в корпусі із н/ж сталі: +3108 грн.

Стойка під блок індикації: 720 грн.

Під замовлення додаткові опції: Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet; Автономне живлення СІ або ЖКІ індикація)



Марка моделі	Мах, кг	Дискретність, г	Розмір платформи, мм	Роздрібна ціна
ВН-300-4	300	100	1000x1000	18408
			1000x1250	19236
			1250x1250	21933
ВН-600-4	600	200	1000x1000	20364
			1000x1250	20844
			1250x1250	22107
			1250x1500	23553
ВН-1000-4	1000	500	1500x1500	24702
			1000x1000	21699
			1000x1250	22350
			1250x1250	23490
			1250x1500	24942
ВН-1500-4	1500	500	1500x1500	26127
			1500x2000	28863
			1000x1000	22218
			1000x1250	23208
			1250x1250	24054
			1250x1500	25275
ВН-2000-4	2000	500	1500x1500	26646
			1500x2000	29685
			2000x2000	34620
			1250x1250	24444
			1250x1500	25842
ВН-3000-4	3000	1000	1500x1500	27036
			1500x2000	30156
			2000x2000	36210
			2000x3000	51786
			1250x1250	25173
ВН-5000-4	5000	2000	1250x1500	26574
			1500x1500	27852
			1500x2000	30630
			2000x2000	38004
			2000x3000	52452
ВН-5000-4	5000	2000	1500x1500	34752
			1500x2000	36705
			2000x2000	45576
			2000x3000	59079



Пандуси наїзні (1 шт.), грн:

1250x600 мм **4335**

1500x600 мм **5193**

2000x600 мм **6954**

2500x600 мм **8658**

3000x600 мм **10413**

Увага!
Доставка ваг транспортною компанією "САТ" проводиться за рахунок "Промприлада" (якщо розмір однієї із сторін платформи ваг не більше 1900 мм).

09.03.2026

Ваги електронні для зважування худоби ВН...-4-Т

Стандартне виконання:

Ваги виготовлені з чорного металу.

Ваги складаються із платформи і огорожі з двома дверима (при транспортуванні огорожа знімається).

Платформа ваг встановлюється на чотири н/ж тензодатчика із ступенем захисту IP68.

Функції ваг: діапазон робочих температур для ваг: від мінус 10 °С до плюс 50 °С; автоматичне встановлення нуля; компенсація маси тари; фільтри для роботи в умовах вібрації; функція усереднення показів маси при нестабільному навантаженні; наявність інтерфейсу RS232 для зв'язку з комп'ютером.

Варіанти виконання: (під замовлення): Висота огорожі 1000, 1200 або 1500 мм ; Ваги з колесами для пересування ; Нестандартне виконання дверей

Під замовлення додаткові опції: Автономне живлення ; Інтерфейс (замість RS232) RS485 або USB, або Ethernet ; Встановлення додаткового дублюючого індикатора

Марка моделі	Мах, кг	d, г	Розмір платф., мм.	Роздр. ціна, грн.	
				h=1000 мм	h=1500 мм
ВН-300-4	300	100	1250x1250	41493	43527
			1250x1500	49740	52005
			1000x2000	53136	55506
ВН-600-4	600	200	1250x1250	43017	45054
			1250x1500	51270	53532
			1000x2000	54663	60807
			1250x2000	58446	61449
			1500x2000	71616	75180
ВН-1000-4	1000	500	1250x1250	43242	45276
			1250x1500	51498	53763
			1000x2000	54894	61032
			1250x2000	58674	61674
			1500x2000	71844	75405
ВН-1500-4	1500	500	1250x1250	43638	45669
			1250x1500	51888	54150
			1000x2000	55281	61428
			1250x2000	59070	62064
			1500x2000	72240	75804
ВН-2000-4	2000	500	1250x1250	44202	46242
			1250x1500	52455	54717
			1000x2000	55848	61992
			1250x2000	59640	62628
			1500x2000	72804	76371
			2000x3000	договірна	договірна
			2500x3500	договірна	договірна
ВН-3000-4	3000	1000	1250x2000	60030	63033
			1500x2000	73203	76608
			2000x3000	договірна	договірна
			2500x3500	договірна	договірна

